

MOTOMAN MA2010

Электродуговая сварка с серией MA

С рабочей зоной 2010 мм, 6-осевой высокоскоростной робот MOTOMAN MA2010 обеспечивает наибольшую досягаемость в своем классе и имеет большую грузоподъемность - 10 кг. Несмотря на возможность



использования тяжелой горелки, робот может достигать дальних точек сварки в крупногабаритных кондукторах или заготовках. MOTOMAN MA2010 был специально разработан для сварки изделий из тонкого металла, используя водяное охлаждение сварочной горелки. С расширенным диаметром в запястье (диаметр 50 мм), этот робот обеспечивает удобное расположение шланг пакета, тем самым отсутствуют интерференции и помехи, что увеличивает срок его службы. Благодаря обтекаемой конструкции, MOTOMAN MA2010 занимает малую площадь установки, что позволяет работать нескольким манипуляторам одновременно в узком пространстве. Кроме того с быстрыми и последовательными движениями и высокой повторяемостью обеспечивается высокопроизводительность процессов.

Ключевые преимущества

- Наибольшая рабочая зона в своем классе: 2010 мм
- Высокая грузоподъемность: 10 кг
 - Установка сварочных горелок с водяным охлаждением
 - Сварка тонких деталей
- Полое запястье робота:
 - Диаметр 50 мм
 - Минимум помех
- Оптимизированный дизайн
- Высокая производительность

